Prosjektvinduer med Hammerglass

De fleste vindusprodusenter kan i dag tilby kostnadseffektive, energibesparende vindusløsninger med Hammerglass som utvendig glass. Ut fra ønsket vindustype (som slår innover/utover/faste vinduer) samt materialvalg (tre/aluminium/PVC/stål) kan Hammerglass AS:s representanter opplyse om rett leverandør til rett prosjekt. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Prosjektvinduer med Hammerglass leveres i isolerkassetter med 3 glass eller 2+1, samt til rammer i valgfrie RAL- og NCS-farger.

Bruksområder

Skoler, leilighetkomplekser, kontorer etc. Passer også til boliger samt privat virksomhet med behov for innbruddsbeskyttelse for øket trygghet.

Produktbeskrivelse

Hammerglass Prosjekt produseres i alle isolerglassutførelser som finnes. Som andre og/eller tredje glass kan man velge fritt mellom floatglass, energiglass, herdet og laminert glass eller Hammerglass (f.eks i dører). Produksjonsmetoden gir full isolerglassgaranti.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflate resistent mot kjemikalier og de fleste syreangrep. Graffiti og tilsmussing kan fjernes med løsemiddel eller graffitifjerner. Hammerglass bidrar ikke til spredning av ild ved en eventuell brann.

Beskyttelsesklasse og sertifikat

Hammerglass Projekt er godkjent i henhold til EN 356 opp til beskyttelsesklasse P7B (tilsvarer beskyttelsesklasse 3).

Veiledning ved prosjektering

Hammerglass kan med fordel benyttes som ytterglass. Som mellomglass/innvendig glass kan du velge fritt mellom alle glasstyper som eksisterer på markedet.

I 3-glasskonfigureringer oppnås U-verdier ned til 0,66 i isolerglasskassetten. Her kan Hammerglass også monteres som mellomglass. Aktuelle vindusprodusenter kan oppgi fullstendige energibebesparelser på glassløsninger og vinduer.

På objekter som er utsatt for store og gjentatte angrep er det en risiko for at mellomglasset går i stykker selv med en Hammerglass-rute montert utvendig. Derfor anbefales 2-glassløsninger for å ha muligheten til større avstand mellom rutene.

Lasermerking

Alle Hammerglass-ruter lasermerkes med logotype og produksjonsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for våre kunder, og gir sporbarhet for vår interne kvalitetssikring samt sikkerhet ved eventuelle garantispørsmål.

Karmdybde 83 mm/100 mm	Vinduer som slår innover 2+1	Vinduer som slår innover 3-glass	Faste vinduer 3-glass
SBSC CERTIFIERAD PRODUKT	*Bildeeksempel*	*Bildeeksempel*	*Bildeeksempel*
Åpning	Innover	Innover	- - -
Materiale ramme (innv/utv)	Valgfritt	Valgfritt	- - -
Overflatebehandling/Farge	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt
Glass	HmG06 i ytterrammen Klasse P7B	HmG06-14-FE4-16-FE4 Klasse P7B	HmG06-14-FE4-16-FE4 Klasse P7B
Lydreduksjon (dB)	R_w 41-48	R_w 35-39	R_w 33-46
U-verdi (W/m²K)	0,9-1,2	1,0-1,4	0,9-1,24

Hammerglass AS • hmg@hammerglass.no • www.hammerglass.no