


ISOLERGLASKASSETT MED LARM

Vandalskydd/Personskydd/Inbrottskydd
Isolerglaskasset 2-glas eller 3-glas



System A-A Hammerglass invändigt Personskydd/Inbrottskydd

Hammerglass skyddsglas invändigt för personskydd. Applikation vanlig inom kriminalvård och rättspsykiatri, där skydd mot invändigt glaskross önskas. Larmglas DG95 utvändigt.

System B-B Hammerglass utvändigt Vandalskydd/Inbrottskydd

Hammerglass skyddsglas utvändigt motverkar glaskross vid vandalism eller attack utifrån. Larmglas DG95 invändigt.

Användningsområden

Kriminalvård, polis, sjukhus samt inom offentliga sektorn. Även lämpligt för villor, butiker, kontorsbyggnader samt privat verksamhet med behov av ett sofistikerat inbrottskydd för ökad trygghet, och med låg driftskostnad.

Produktbeskrivning

Hammerglass Alarm^{DG95} installeras med varierande montage beroende på hotbild. Oftast monteras den okrossbara Hammerglass-rutan mot angreppssidan för att undvika glaskross vid vandalisering.

I vissa objekt önskas ett personskyddande splitterfritt/okrossbart glas invändigt samt ett larmglas utvändigt. Denna typ av applicering är vanlig inom kriminalvård, rättspsykiatri och liknande miljöer med risk för skadegörelse med personskador som följd.

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel. Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.

Skyddsklass och certifikat

Hammerglass är enligt SS-EN 356 godkänt i upp till skyddsklass P8B (motsvarar Skyddsklass 3).

Larmglas DG95 är certifierat enligt regelverk SSF 1014, Larmklass 3.

Hammerglass Alarm^{DG95}

Hammerglass skyddsglas i kombination med den förstärkta larmisolerrutan DG95. Detta larmglas installeras med varierande montage beroende på hotbild. Isolerglaskassetten är uppbyggd av ett mekaniskt inbrotts-/vandal-/personskyddande Hammerglass samt ett larmande DG95-glas för tidig detektion vid skadepåverkan.

- Alltid larmaktivt inbrottskydd
- Ökat personskydd med splitterfri in- eller utsida

Vägledning vid projektering

Hammerglass Alarm^{DG95} bygger på ett elektriskt ledande larmglas, som på ett enkelt sätt kan kopplas till ett konventionellt larmsystem. Det oskadade larmglaset har ett lågt elektriskt motstånd, som kontrolleras av larmutrustningen. Om larmglaset skadas vid ett inbrottsförsök eller genom annan åverkan, krackelerar hela rutan i små bitar. Det elektriska motståndet ökar då och larm aktiveras. Kontakta Hammerglass AB för DWG-filer.

Lasermärkning

Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.

Garanti

10 års isolerglasgaranti.

Montering

Hammerglass Larmglas monteras endast av rekommenderade montörer för att garantera högsta kvalitet.

