



## Hammerglass Räckan

Byte av gamla balkongfronter i plåt, kompakta träkonstruktioner och rangliga räcken mot Hammerglass innebär ett rejält ansiktslyft även för äldre fastigheter.

Splitter- och klätterfria lågviktlösningar med en kombinationen transparens och säkerhet. Uppfyller barnsäkerhetskravet om inga öppningar större än 100 mm.

Hammerglass-skivorna levereras normalt i klart eller opalt utförande, men kan beställas i olika färger vid större projekt. Klara Hammerglass-skivor kan även kombineras med digitalt fyrfärgstryck.

### Användningsområden

Räckeslösningar för terrasser, balkonger, trappor etc inomhus/utomhus i såväl offentlig som privat miljö. Elimineras risken för glaskross och splitterskador.

### Produktbeskrivning

Klara, opala eller genomfärgade Hammerglass-skivor för räckeslösningar. Kan kombineras med digitalt 4-färgstryck. Foto lamineras då mellan två 6 mm Hammerglass-skivor och ligger därmed skyddat mot vandalism och solens UV-strålning. Skivornas kanter förseglas för att hindra inträngning av vatten och föroreningar.

Splitterfritt, klätterfritt. Uppfyller barnsäkerhetskravet om inga öppningar större än 100 mm.

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel.

Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.



### Förslag till föreskrivande text

"Skivorna skall vara i 12 mm kemikalieresistent (skall tåla aceton), hårdbelagd polykarbonat med minst 99,96% UV-resistens, typ Hammerglass."

### Lasermärkning

Samtliga Hammerglass-produkter lasermärks med logotyp och produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.

### Garanti

Garantitiden på Hammerglass är 10 år enligt specificerade villkor. Garantitid på övrigt material och montage följer de i branschen gällande byggarantivillkoren enligt ABM07.

### Montering

Färdiga lösningar för infästning och montage. Skivorna måttproduceras efter att stolpsystem etc är färdigmonterat.

#### Teknisk specifikation

Vikt 1 mm Hammerglass:	1,2 kg/m <sup>2</sup>
Vikt 12 mm Hammerglass:	14,4 kg/m <sup>2</sup>
Skivtjocklek vid fotolaminering:	2 x 6 mm
Max skivstorlek för fotolaminering:	2000 x 2000 mm