



## Hammerglass Reflect

Hammerglass Reflect är en vandalsäker spegellösning som minskar kostnaderna för skadegörelse samt ökar den personliga säkerheten i de miljöer där de monteras

Hammerglass Reflect är försett med en nanobehandlad yta som kan liknas en tunn hinna av glas. Ytbehandlingen gör produkten resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och klotter kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel.

Materialet Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.

### Användningsområden

Offentliga toaletter, omklädningsrum, idrottsanläggningar, hissar, fängelser, psykvård etc. där skydd önskas mot vandalisering eller glaskross.

### Produktbeskrivning

Vikt 1,2 kg/m<sup>2</sup> per mm tjocklek, vilket motsvarar halva vikten av vanligt glas. En 6 mm skiva väger 7,2 kg/m<sup>2</sup>. Hammerglass Reflect finns i standardmått, men kan kapas eller formfräsas vid specialmått. Håltagning förbearbetas.

### Kvalitetsbedömning

Det kan förekomma förvrängningar, vilket främst påverkas av storleken på produkten. Detta utgör ingen grund för reklamation.

Vid tillverkningsprocessen kan det uppstå små svarta/vita prickar, streck eller märken i den reflekterande ytan. Fenomenet uppträder inte på alla produkter, och normalt förekommer inga prickar alls. I värsta fall kan ett fåtal prickar finnas på en hel produkt. Dessa märken utgör ingen grund för reklamation.

#### Standardmått

500x750 mm	750x1000 mm
500x1000 mm	1000x1000 mm
500x1500 mm	

### Exempel på föreskrivande text

"Spegelkonstruktion skall vara av typ Hammerglass Reflect, vilket är försett med en glashinneliknande nanobehandlad yta. Fastsättning görs med genomgående skruv (får ej försänkas). Kan även monteras i fixpoint eller klämfäste. Vid montage med limning eller silikon kontakta Hammerglass AB."

### Garanti

Garantitiden på Hammerglass Reflect är 2 år och gäller produkter upp till 1m<sup>2</sup>. Garantin omfattar åldersrelaterad missfärgning av själva glaset, sprickbildning eller bräckage. Garantitid på övrigt material och montage följer de i branschen gällande byggarantivillkoren enligt ABM07.

### Montering

Hammerglass Reflect monteras med genomgående skruv (får ej försänkas). Kan även monteras i fixpoint eller klämfäste. Vid montage med limning eller silikon, kontakta Hammerglass AB. Vid större ytor (1500x2000 mm) ska Hammerglass Reflect limmas på en plan yta (lämplig skiva beroende på miljö), för att garantera bästa optiska effekt.

Produktens baksida är belagd med en vit skyddande färg som är ömtålig, där minsta skada kan komma att synas som ettärke i den reflekterande ytan. Under hantering av produkten i samband med montage är det därför av yttersta vikt att den vita målade ytan hanteras MYCKET VARSAMT så att inte tryckskador eller repor kan uppstå (t ex vid ovarsamt påförande av lim).