

ETT RIKTIGT SÄKERHETSFÖNSTER.

Det tar max tio minuter för en inbrottsjuv att länsa ditt hus på värdesaker. Då hjälper inte larm, kamera och säkerhetsklassade fönster med standardglas. Då behövs något som håller tjuven ute. En fönsterbåge av hög inbrottsklass och med okrossbart i glaskassetten.

Användningsområden

Skolor, lägenhetskomplex, kontorsfastigheter etc. Även lämpligt för villor samt privat verksamhet med behov av inbrottskydd för ökad trygghet.

Produktbeskrivning

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel. Det unika ytskiktet ger även glaset mycket god UV-beständighet

För fastighetsägare erbjuder vi stora valmöjligheter i form av öppningsfunktion – inåtgående, utåtgående, vridfönster eller Kipp-Dreh. Hammerglass Security Windows finns i flera

utföranden med högsta kvalitet, Trä/Alu, PVC, Hel-aluminium samt Trä. Våra standardfönster och altandörrar har aluminiumklädda träbågar där karm och ytterbåge är helt konstruerad i underhållsfri aluminium och där insidan består av tätvuxen kvalitetsfuru. Utanför vårt standardsortiment erbjuder vi också skyddande glaslösningar mot både beskjutning och explosioner, Samtliga våra produkter är rigoröst testade och finns i säkerhetsnivå upp till motsvarande RC2-P8B.

Lasermärkning

Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra kunder, spårbarhet för intern kvalitetsssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.

Förslag till föreskrivande text

"Fönster skall uppfylla säkerhetskrav RC2 - (P6B/P7B/P8B). Öppningsbart fönster med hänsyn till funktionslivslängd bör inte väga mer än 45 kg/m². Fönster skall ha 10 års isolerglasgaranti. Isolerglas skall innehålla Hammerglass."



FASTA FÖNSTER



KIPP DREH



VRIDFÖNSTER



DÖRRAR

Karmdjup 83-145 mm	Öppningsbara fönster 2+1	Öppningsbara fönster 3-glas	Fasta fönster 3-glas
Material Inner-/Ytterbåge	Trä/Alu	Trä/Alu	Trä/Alu
Ytbehandling/Kulör	Valfri	Valfri	Valfri
Säkerhetsnivå	RC2 - P6B/P7B/P8B	RC2 - P6B/P7B/P8B	RC2 - P6B/P7B/P8B
Vikt per M ² (kg)	35/35/37	35/35/37	35/35/37