

Minimalt underhåll

Okrossbara permanenta väderskyddslösningar för busskurer, perrongskydd etc. Skämmande glaskross efter vandalism, höga saneringskostnader och byten av tunga svårhanterliga glasskivor elimineras. Klotter och annan nedsmutsning kan tas bort med de flesta kända rengöringsmedel/kemikalier utan att Hammerglass-rutorna tar skada.

Fördelar

- 300 ggr starkare än glas - Halva glasvikten
- Fri sikt mot omgivningen
- Minimalt underhåll - Enkel klottersanering
- Lösningar för infästningar i befintliga kurer

Hammerglass är billigast!

Glaskross kostar stora pengar. Med Hammerglass blir det inga fler krossade rutor. Redan efter ETT glasbyte är kostnaden för att byta ut härdat glas mot Hammerglass därmed insparad. Byt därför till Hammerglass i utsatta lägen - en investering inte en kostnad.

Konstruktion och montage

Hammerglass-skivorna levereras vanligen i klart eller opalt utförande, men kan även genomfärgas eller försees med tryck. Montage i befintlig konstruktion, eller kundanpassad infästningslösning.

Tag med oss i dialogen redan vid idé-stadiet. Våra konstruktörer tar fram ritningar och förslag till funktionella lösningar.

Förslag till föreskrivande text

"Skivorna skall vara i kemikalieresistent (skall tåla aceton), hårdbelagd polykarbonat med minst 99,96% UV-resistens, typ Hammerglass."



Teknisk specifikation

Max skivbredd	3000 mm
Max skivhöjd	2000 mm
Tjocklek på skiva	10 mm, 12 mm
Infästningsmetod	Befintlig konstruktion