



Hammerglass BR6NS

En kraftig skudhæmmende letvægtsløsning i modstandsklasserne BR6-NS (No Splinter), hvor laminerede glasruder kombineres med en Hammerglass-rude, for at opnå den lavest mulige vægt og tykkelse. Den indre rude i Hammerglass forhindrer at fragmenter eller splinter trænger ind i rummet.

For at opnå BR6-NS har enheden under testning modstået beskydning med 3 skud i en afstand på 10 meter med et højhastighedsvåben (7,62 x 51 mm, udgangshastighed 830 m/s).

Udover Hammerglass BR6NS tilbyder vi også komplette skudhæmmende løsninger med forstærkede stålsystemer til vinduer og døre. Disse stålsystemer, som jf. EN 1522 er certificeret til modstandsklasse FB4, byder på en fuldstændig sikring mod ballistiske angreb.

Anvendelsesområde

Ambassader, myndigheder, militære anlæg, banker, guldsmedjer og andre butikslokaler, hoteller, privatboliger osv. med et højt trusselbillede.

Produktbeskrivelse

Hammerglass BR6NS er et avanceret ballistisk sikringsglas i næst højeste modstandsklasse. Enheden består af flere lag lamineret glas med Hammerglass som inderste laminerede rude, for at forhindre, at fragmenter eller splinter trænger ind i rummet under beskydning.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflade resistent mod kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med andre egnede rengøringsmidler.

Hammerglass bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af brand..

Teknisk specifikation	
Modstandsklasse	BR6-NS (7,62x51 mm)
Tykkelse	39 mm
Vægt	90 kg/m ²
Indre rude	Hammerglass
Splitter/Fragment	Ingen flyvende fragmenter/splinter

Modstandsklasse og certifikat

Hammerglass BR6NS er af "Beschussamt Ulm" i Tyskland testet og certificeret iht. EN 1063, BR6-NS.

Hammerglass er også certificeret iht. den britiske politistandard "Secured by Design".

Forslag til foreskrivende tekst

"Den skudhæmmende glasenhed skal være af typen Hammerglass BR6NS."

Lasermærkning

Samtlige Hammerglass-ruder lasermærkes med logo og produktionsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for vore kunder, muliggør sporbarhed for intern kvalitetssikring samt giver sikkerhed ved eventuelle garantispørgsmål.

Garanti

1 års garanti mod delaminering. Garantitiden for øvrige materialer og montage følger de i branchen gældende almindelige regler for arbejder og leverancer i bygge- og anlægs-virksomhed.

Montering

For at kunne garantere for højeste kvalitet må Hammerglass BR6NS kun monteres af certificerede montører.