



Hammerglass Rækværker

En udskiftning af gamle altanfronter i metalplade, kompakte trækonstruktioner og ustabile rækværker mod Hammerglass betyder en enorm ansigtsløftning også for ældre ejendomme.

Splint- og klatrefrie letvægtsløsninger med en kombination af transparens og sikkerhed. Opfylder kravene til barnesikkerhed, idet ingen åbninger er større end 100 mm.

Hammerglass-pladerne leveres normalt i transparent eller opalfarvet udførelse, kan dog ved større projekter også bestilles i forskellige farver. Transparente Hammerglass-plader kan også leveres med digitalt 4-farvetryk.

Anvendelsesområde

Indendørs/udendørs rækværksløsninger til terrasser, altaner, trapper osv. i såvel offentlige som private miljøer. Eliminere risikoen for glasbrud og splintskader.

Produktbeskrivelse

Transparente, opalfarvede eller gennemfarvede Hammerglass-plader til rækværksløsninger. Kan kombineres med digitalt 4-farvetryk. Fotoer kan lamineres ind mellem to 6 mm tykke Hammerglass-plader og på den måde beskyttes mod hærværk og solens UV-stråling. Pladernes kanter forsegles for at forhindre, at der trænger vand eller forureninger ind mellem pladerne.

Splintfrit, klatrefrit. Opfylder kravene til barnesikkerhed, idet ingen åbninger er større end 100 mm.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflade resistent mod kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og tilsudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med andre egnede rengøringsmidler.

Hammerglass bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af brand.



Forslag til foreskrivende tekst

"Pladerne skal være i 12 mm kemikalieresistent (skal kunne tåle acetone), hård belagt polykarbonat med mindst 99,96% UV-resistens, af typen Hammerglass."

Lasermærkning

Samtlige Hammerglass-ruder lasermærkes med logo og produktionsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for vore kunder, muliggør sporbarhed for intern kvalitets sikring samt giver sikkerhed ved eventuelle garantispørgsmål.

Garanti

Garantitiden på Hammerglass er 10 år jf. specificerede betingelser. Garantitiden for øvrige materialer og montage følger de i branchen gældende almindelige regler for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Montering

Færdige løsninger til fastgørelse og montage. Pladerne produceres efter mål efter at stolpesystemet osv. er færdig monteret.

Teknisk specifikation

Vægt 1 mm Hammerglass:	1,2 kg/m ²
Vægt 12 mm Hammerglass:	14,4 kg/m ²
Pladetykkelse ved fotolaminering:	2 x 6 mm
Maks pladestørrelse ved fotolaminering:	2000 x 2000 mm