



Hammerglass Reflect

Hammerglass Reflect er en vandalsikker spejlløsning, der reducerer omkostningerne ved hærværk og øger den personlige sikkerhed i de miljøer, hvor den monteres.

Hammerglass Reflect er forsynet med en nanobehandlet overflade som ligner et tyndt lag af glas. Overfladebehandlingen gør produktet modstandsdygtig overfor kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler, eller med andre egnede rengøringsmidler.

Materialet Hammerglass bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af brand.

Anvendelsesområde

Offentlige toiletter, omklædningsrum, idrætsanlæg, elevatorer, fængsler, psykiatrier osv., hvor der ønskes beskyttelse mod hærværk og glasbrud.

Produktbeskrivelse

Vægt 1,2 kg/m² pr. mm tykkelse, hvilket svarer til det halve af det, traditionelt glas vejer. En 6 mm plade vejer 7,2 kg/m². Hammerglass Reflect findes i standardmål, men kan også skæres eller fræses til ønsket mål eller form. Hulboring forberedes.

Kvalitetsvurdering

Der kan forekomme forvrængninger, hvilket primært afhænger af produktets størrelse. Dette udgør ikke grundlag for reklamation.

Under produktionsprocessen kan der opstå små sorte/hvide prikker, streger eller mærker i den reflekterende overflade. Fænomenet forekommer ikke på alle produkter, og normalt er der slet ingen prikker. Disse mærker udgør ikke grundlag for reklamation.

Standardmål

500x750 mm	750x1000 mm
500x1000 mm	1000x1000 mm
500x1500 mm	

Forslag til foreskrivende tekst

"Spejl skal være af typen Hammerglass Spejlglass, som er udformet med en glaslignende nanobehandlet overflade. Fastgørelsen sker med gennemgående skruer (forsænkes ej). Kan også monteres med fixpoint eller klemmer. For montage med lim eller silikone kontakt venligst Hammerglass Danmark.

Garanti

Garantitiden på Hammerglass spejlglass er 2 år og gælder produkter op til 1m². Garantien omfatter aldersbetinget misfarvning af selve glasset, revne-dannelse eller brud. Garantitiden for øvrige materialer og montage følger de i branchen gældende almindelige regler for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Montering

Hammerglass Reflect fastgøres med gennemgående skruer (forsænkes ej). Kan også monteres med fixpoint eller klemmer. For montage med lim eller silikone kontakt venligst Hammerglass Danmark. Ved større overflademål, ca. 1500 x 2000 mm, skal Hammerglass Reflect limes på en plan bærelplade (egnet plademateriale alt efter miljø), for at garantere den bedste optiske effekt.

Produktets bagside er belagt med en hvid beskyttende maling, som er sart, og selv den mindste skade kan ses som et mærke i den reflekterende overflade. Under håndtering af produktet i forbindelse med montering er det derfor af yderste vigtighed, at den hvide malede overflade håndteres meget forsigtigt, så der ikke opstår trykskader eller ridser (f.eks. ved uforsigtig påføring af lim).