

System Roofing

Transparente, farvede eller opalfarvede Hammerglass- løsninger for vægge eller tage. Pladerne kan leveres i længder op til 6 meter eller sammenføjes til uendelige længder med vandtætte sammenføjninger.

Fordele

- Kun halv så tungt som sædvanligt glas
- 300 gange stærkere end glas - Intet glasbrud
- Pladerne produceres efter mål efter at stålskelettet osv. er færdig monteret
- Færdige løsninger til fastgørelse og montage
- Leveres også som IR-udførelse med 50% varmereduktion

Konstruktion og montage

Kontakt os allerede i idéfasen. Vores konstruktører hjælper gerne med tegninger forslag til funktionelle løsninger. Vi giver gerne tilbud på komplette projekter: Målskårne Hammerglass-plader, stolper, fastgørelsessystemer og montage.

Forslag til foreskrivende tekst

"Pladerne skal være i 12 mm tykt kemikalieresistent (skal kunne tåle acetone), hårdt belagt polykarbonat med mindst 99,96% UV-resistens, type Hammerglass."

Teknisk specifikation

Maks. pladebredde	2000 mm
Maks. pladelængde	6000 mm
Hammerglass tykkelse	4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 og 20 mm

