



**LÆS DENNE TEKST,
FØR DU ÅBNER
EMBALLAGEN!**

HÅNDTERING OG VEDLIGEHOLDELSE
HAMMERGLASS SPEJLGLAS

HAMMERGLASS SPEJLGLAS

Hammerglass® spejlglass er den nye generation af højtydende spejle i 6 mm nanobehandlet polycarbonat. Et holdbart og slidstærkt spejl af polykarbonat, 300 gange stærkere end glas – og næsten ubrydeligt. Spejlglasset er belagt med et tyndt lag siliciumoxid for at beskytte mod ridser og slid. Nanoteknologi gør spejloverfladen modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, så graffiti nemt kan fjernes. Overfladebehandlingen giver også 99,96% UV-beskyttelse, hvilket betyder, at materialet ikke bliver uklart, falmer eller på anden måde ændrer sin optiske kvalitet over tid. Hammerglass bidrager ikke til brandspredning i tilfælde af brand. Med sine generelt gode materialeegenskaber og kun halve glasvægt er Hammerglass spejlglass et fremragende valg, til både nyproduktion og udskiftning af spejlglass.

Fremstillingsprocessen for Hammerglass spejle adskiller sig markant fra, hvordan almindelige glasspejle fremstilles. Desværre kan der opstå små sorte eller hvide mærker i Hammerglass spejlene under fremstilling, disse udgør ikke reklamerationsgrund (se afsnittet om Kvalitetsvurdering).

TRANSPORT OG HÅNDBTERING

- Skarpt værktøj, knive eller genstande, der kan forårsage ridser, må ikke bruges, når spejlet håndteres.
- Hammerglass-filmen på forsiden af spejlet skal blive siddende, indtil spejlet er monteret. Beskyttelsesfilmen fjernes først, når installationen er afsluttet.
- Overfladen på bagsiden af spejlet skal håndteres med forsigtighed. Hvis bagsiden af spejlet er ridset/beskadiget, vil skaden være synlig gennem spejlets overflade. Ridser, skader, mærker eller andre problemer, der opstår under installation og brug, er ikke dækket af produktgarantien.
- Under transport må Hammerglass-spejlet ikke placeres på urene overflader. Sørg for, at spejlet er godt beskyttet, så snavs, sand eller andre partikler ikke kan komme i kontakt med spejlfladerne og ridse dem under transport/håndtering.
- Installatøren skal give dette dokument til den person, der er ansvarlig for vedligeholdelse efter installationen. Indholdet af dokumentet skal være kendt af den eller de personer, der er ansvarlige for den fremtidige vedligeholdelse.

INSTALLATION

Lim

Hammerglass-spejlet kan limes direkte på væggen. Ved limning må der kun anvendes lim anbefalet af Hammerglass (sort Teroson MS 9221). Påfør limen direkte på væggen (eller MEGET FORSIGTIG på bagsiden af spejlet, med en plastikspatel med bløde tænder).

Vi anbefaler at grunde væggen før limning...

- ...hvis vægunderlaget er porøst
- ...hvis vægunderlaget har en sugende overflade
- ...hvis væggen er nymuret

Gennemgående skrue

Ved skruemontering må hullet ikke være undersøenket. Vi anbefaler, at spejlet bestilles med forborede huller. Skruerhovedet skal have en flad (ikke undersøenket) underside, og skruen må ikke overspændes. Efter montering skal spejlet forsegles med silikone for at forhindre fugt i at trænge ind bag spejlet. Silikonen må ikke være eddikesyreholdig.

Hammerglass Fixpoint

Spejle kan bestilles med forborede huller og Fixpoint-beslag.

Spændebeslag

Spændebeslaget/spejlholderen skal være forsynet med en blød, ikke-afvisende pakning.

Store spejle

Ved større spejlflader (1500x2000 mm) skal spejlglasset limes på en plan overflade (den passende skive vælges afhængigt af miljøet), for at sikre den bedste optiske effekt.

Topforsegling

Hvis spejlet er topforseglet, må silikonen ikke være eddikesyreholdig. Til topforsegling må der kun anvendes silikone anbefalet af Hammerglass.

RENGØRING

Generelt anbefales rengøring med et mildt vinduesrengøringsmiddel. Mindre pletter og graffiti kan fjernes med opløsningsmidler som isopropanol eller mineralsk terpentin. Aceton bør undgås. Rengøring bør kun ske med en blød klud eller gummiskraber, der er fri for hårde partikler. Brug ikke skarpt værktøj eller genstande, der kan forårsage ridser.

Hvis spejlets overflade er beskadiget

Selvom Hammerglass er modstandsdygtigt over for de fleste almindeligt anvendte kemikalier, bør brugen af kemikalier undgås. En beskadiget spejloverflade er ikke modstandsdygtig over for kemikalier og er ikke dækket af garantien. En beskadiget overflade kan kun rengøres med sæbevand, forudsat at sæben ikke indeholder opløsningsmidler eller andre kemikalier. Hvis der er ridser eller bobler på spejlets overflade, anbefaler vi, at spejlet udskiftes.

Statisk elektricitet

Statisk elektricitet forsvinder, hvis man tørrer spejlet af med en blød klud og en blanding af vand og lidt almindeligt skyllemiddel. Fjern eventuelt spild med en gummiskraber, der ikke indeholder hårde partikler.

GARANTIENS GYLDIGHED

Garantiperioden for Hammerglass spejlglas er 2 år. Garantien dækker aldersrelaterede misfarvninger af selve glasset, revner og brud.

Ved at åbne emballagen accepterer du, at garantien bortfalder, hvis instruktionerne i dette dokument ikke er blevet fulgt under transport, opbevaring, installation eller rengøring. Et forkert håndteret produkt er heller ikke omfattet af reklamationsretten.

MERE OM KVALITETSVURDERING

Kvalitetsmæssigt er refleksionen i Hammerglass spejle næsten sammenlignelig med traditionelle glasspejle. Dog kan der være små sorte/hvide prikker, streger eller mærker i overfladen af Hammerglass spejlet. Fænomenet forekommer ikke på alle spejle, og normalt er der slet ingen prikker. I værste fald kan der findes nogle få prikker på et helt spejl.

- Under fremstillingsprocessen slynges varmt, flydende aluminium mod Hammerglass-pladerne, så aluminiummet flyder ud og danner en spejlflade. Under denne proces kan små aluminiumsfragmenter sætte sig på spejlets overflade. Større aluminiumsfragmenter er tydeligt synlige, og disse spejle er sorteret fra. Mindre fragmenter er svære at opdage ved kvalitetskontrollen udført inden spejlene forlader vores lager, men kan være synlige (prikker, streger, mærker i spejlfladen) efter at beskyttelsesfilmen er fjernet i forbindelse med montering. Disse prikker giver ikke anledning til at klage.
- Bagsiden af spejlet er belagt med en hvid beskyttelsesmaling. Den beskyttende maling er skrøbelig, og den mindste skade kan ses som et mærke i selve spejlet. Ved håndtering af spejlet i forbindelse med montage er det derfor af største vigtighed, at den hvidmalede overflade håndteres MEGET VARSOMT, så der ikke kan opstå trykskader eller ridser (f.eks. ved uforsigtig påføring af lim).



Hammerglass ApS
+45 2835 5328
WWW.HAMMERGLASS.DK

 **hammerglass®**