



**LUE ENNEN
PAKETIN
AVAAMISTA**

**ASENNUS, käsittely ja
huolto-ohjeet**
HAMMERGLASS Peilit

HAMMERGLASS PEILIT

Hammerglass® peilit ovat uuden sukupolven korkealaatuisia tuotteita. Peili on valmistettu 6 mm paksusta 6 mm nano-käsitellystä polykarbonaatista. Peilimme ovat 300 kertaa kestävämpiä kuin lasi ja hankauksen kestävä materiaalia, käytännössä särkymättömiä. Peililasissa on ohut piidioksidi pinta joka parantaa naarmunkestävyyttä ja kulutusta. Pinta kestää useimpia kemikaaleja sekä mahdollistaa helpomman graffitin poiston kiitos Nanoteknologisten pinnan. Pintakäsittely antaa tämän lisäksi 99,96% UV -suojan joka tarkoittaa että materiaali ei kellerry tai sameennu vuosien saatossa. Hammerglass materiaali on itsestään sammuvaa ja siksi se ei edistä palon leviämistä tulipalon sattuessa.

Erinomaiset materiaaliominaisuudet ja kevyt paino ovat syitä valita Hammerglass ratkaisu turvapeiliksi.

Tuotantoprosessimme johdosta* peiliin voi ilmestyä minimaalisia mustia- tai valkoisia pilkkuja. Tästä syystä emme hyväksy reklamaatioita jotka perustuvat tuotantoteknisiin seikkoihin.

KULJETUS JA KÄSITTELY

- Peiliä käsiteltäessä tai kuljettaessa ei saa käyttää teräviä työkaluja kuten teriä, sillä ne voivat naarmuttaa peiliä tai sen kalvopintaa.
- Peilin etuapuolella olevaa suojakalvoa ei tule poistaa ennen kun asennus on suoritettu loppuun. Kalvon voi poistaa kun asennus ja ympäristö on siistitty.
- Peilin takapintaa tulee käsitellä varoen, mikäli takapinta vaurioituu tai naarmuuntuu, tulee peilin katselupuolelle selkeästi nähtävä jälki. Tuotetakuu ei kata vaurioita joita voi syntyä asentaessa tuotetta.
- Hammerglass peiliä ei saa asettaa epäpuhtaille alustoille tai pinnoille kuljetuksen aikana. Varmista että peili on suojattu hiekkaa, likaa tai muita hiukkasia vastaan, sillä nämä voivat vaurioittaa peilin taka- tai etupintaa kuljetuksen aikana. .
- Asentajan tulee antaa tämä asiakirja huollosta vastaavalle henkilölle asennuksen jälkeen. Huollosta vastaavan henkilön tulee olla tietoinen tämän asiakirjan sisällöstä.

ASENNUS

Liimat

Hammerglass peilin voi liimata suoraan seinään, liimatessa käytä vain ja ainoastaan mustaa Teroson MS 9221 liimaa. Suosittelemme että liimaa levitetään seinälle (tai suurta varovuuutta käyttäen, peilin takapuolelle. Liima levitetään pehmeällä, pehmythampaisella lastaimella). Suosittelemme että pinta pohjustetaan ennen liimausta...

- ...mikäli seinä on huokoinen
- ...mikäli seinä on absorboivaa materiaalia
- ...jos betoni on tuoretta

Läpimenevät ruuvit

Suosittellemme että tilaat aina peilit esiporattuna tehtaaltamme, mikäli liimakiinnitys ei ole vaihtoehto. Uppokantaisten ruuvien käyttö ehdottomasti kielletty, käytä kupukaintaisia ruuveja. Vältä ruuvien ylikiristämistä, riittää että kiinnitys on napakka. Kiinnityksen jälkeen suosittelemme massaamaan reunat silikonilla välttyäksesi kosteuden kerääntymiseltä peilin taakse. Silikonimassa ei saa sisältää etikkahappoa.

Hammerglass Fixpoint

Peilit voidaan tilata esiporatuilla rei'illä ja Fic-point kiinnikkeillä.

Puristeet

Suojaa puristava pinta pehmällä, ei naarmuttavalla tiivisteellä.

Isot Peilit

Peilit isolla pinta-alalla (1500x2000 mm); peili tulisi esiliimata tasaiselle pinnalle (materiaalivalinta ympäristön mukaan) jotta päästään parhaaseen mahdolliseen optiikkaan.

PUHDISTUS

Suosituksemme on käyttää pääsääntöisesti mietoja ikkunapesuaineita. Pienemmät liat tai graffitti voidaan puhdistaa isopropanolilla tai sprillä. Puhdista vain pehmeällä sienellä tai lastalla. Varmista että pinnassa ei ole likaa tai muita hiukkasia puhdistuksen aikana. Älä käytä teräviä työkaluja puhdistukseen.

Mikäli peilipinta on vioittunut

Vaikka Hammerglass on todella kestävä materiaalia ja kemikaalikestävä, tulee kemikaalien käyttöä välttää. Mikäli peilin pinta on vaurioitunut, menettää se kemikaalikestävytensä ja se ei enää ole tuotetakuun alla. Viottuneita pintoja tulisi puhdistaa vain saippuavedellä, varmistaen että saippua ei sisällä liuotteita tai muita kemikaaleja. Mikäli peilin pintaan on ilmestynyt kuplia tai naarmuja, suosittelemme sen uusimista.

Staattinen sähkö

Staattinen sähkö poistuu kun peilipinta puhdistetaan veteen sekoitetulla vaatehuhteluainella, pehmeää liinaa käyttäen.

TAKUUN VOIMASSAOLO

Hammerglass peilin tehdastakuu on 2 vuotta ja kattaa; rikkoutumiset, värvirheet ja säröily.

Avaamalla paketin hyväksyt takuuehdot ja että takuu ei ole voimassa mikäli ohjeita koskien kuljetusta, säilömistä, asennusta tai huoltoa ei ole seurattu. Tuotteen väärinkäsittely mitätöi takuut ja ei oikeuta reklamaation tekoon.

LISÄÄ LAADUN ARVIOIMISESTA

Hammerglass peiline optiikka ja peilikuvan laatu on verrattavissa tavanomaisiin peileihin. Haluamme huomauttaa että pienten mustien tai valkoisten pilkkujen tai viivojen ilmentyminen on mahdollista*, Tämä ei silti ole yleinen tapahtumaketju ja pahimmassa tapauksessa peilissä saattaa esiintyä muutama pilkku tai viiva.

- ❖ Hammerglass levyihin suihkutetaan kuumaa ja juoksevaa alumiiniä jotta se levittyy ja muodostaa peilaavan pinnan. Prosessin aikana muutama pieni alumiini pienpartikkeli saattaa asettua peilin pintaan. Kun partikkelit ovat selkeästi nähtävissä, poistaa laadunvalvonta peilit. Mutta joitakin erittäin pieniä partikkeleita on vaikea huomata ja ne tulevat vasta selkeämmin esille kun suoja folio poistetaan. Pienpartikkelijäljet eivät ole peruste reklamaatiolle.
- ❖ Peilin tausta on pinnoitettu valkoisella suojamaalilla. Maalin pinta on herkkä vaurioille ja pienetkin vauriot näkyvät peilipinta puolella. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää noudattaa varovaisuutta kuljetuksessa, käsittelyssä ja asennuksessa jotta maalipinta ei vaurioidu.



Hammerglass AB
Åkagårdsvägen 9
SE-269 71 Förslöv, SWEDEN
+46 (0) 431-25 000
WWW.HAMMERGLASS.COM

 **hammerglass®**