HAMMERGLASS GUARD LIEBHERR A910-R956

Utviklet for høyeste personsikkerhet i krevende miljøer..

ANVENDELSESOMRÅDER

For arbeid med risiko for store eller skarpe steiner, samt eksplosjoner.

PRODUKTBESKRIVELSE

Et patentert sikkerhetssystem med 12 mm Hammerglass i stålramme og en 4 mm ScreenSaver beskyttelsesrute. Beskyttelsesruten tar imot riper og steinsprut, noe som bevarer sikkerhetsrutens ytelse og forlenger dens levetid. Den kan enkelt tas bort ved mindre risikofylt arbeid og byttes ved behov – en løsning som gir langvarig beskyttelse og bedre driftøkonomi.

ET KOMPLETT MODULSYSTEM

Hammerglass Guard kan også bestilles i følgende utførelser:

Hammerglass Guard Z

Vår Guard med 12 mm Hammerglass i stålramme. Uten ekstra slitasjebeskyttelse i form av ScreenSaver beskyttelsesrute.

Hammerglass Guard Film

Vår Guard med 12 mm Hammerglass i stålramme med ekstra slitasjebeskyttelse i form av en beskyttelsesfilm. Egnet for tøffere, sandfylte miljøer. Filmens egenskaper bør ikke forveksles eller sammenlignes med 4 mm-rutens høye ytelse.

Hammerglass Guard ScreenSaver 8-12 mm

Vår Guard med en ScreenSaver beskyttelsesrute på 8 eller 12 mm. For slagpåvirkning og til skogbruk med risiko for kjedeskudd.

TEKNISK SPESIFIKASJON	Konfigurasjon 12 mm + 4 mm
Artikkelnummer	VC1222.16190.36
Total vekt	76 kg
Bredde	860 mm
Høyde	1630,70 mm
Materiale	Stål
Montering	I I førerhyttens eksisterende festepunkter

HVA ER HAMMERGLASS?

Hammerglass er en slitesterk og ripebestandig polykarbonatplate, 300 ganger sterkere enn glass. Med sin unike overflatebelegg er rutene motstandsdyktige mot de fleste kjemikalier og syrer. Overflatebelegget gir også 99,96 % UV-beskyttelse, noe som gjør at materialet ikke blir uklart, falmer eller på annen måte eldes over tid. Hammerglass bidrar ikke til spredning av brann ved eventuell brannutvikling.

+46 431 25 000 ▪ INFO@HAMMERGLASS.NO ▪ WWW.HAMMERGLASS.NO

2025-08

GODKJENTE TESTER

Hammerglass Guard har gjennomgått generiske tester hos flere uavhengige tredjeparts testinstitutter og oppfyller kravene i RABS-klassifiseringen:

R43	(UN-ECE-FORORDNING NO.43, XIII) En serie tester for kjøretøyglass med hensyn til ripebestandighet, UV-lys, kjemikalier, fukt, brann, optiske variasjoner, dobbeltsyn osv.
AXE	(EN 356, P8B) 70 slag fra en maskinmontert øks.
BLAST	(EN 13123-2, EN 13124-2, EXR 2) 3 kg sprengstoff detonert fra 3 m.
STONE	(EN 15152 avsnitt 6.1) 1 kg tung stålkule skutt i 450 km/t fra 1 m.
OPG/FOPS	(ISO 10262/ISO 3449 nivå II) 227 kg stålsylinder sluppet fra 5,2 m.

KREVER IKKE BESKYTTELSESGITTER

Hammerglass Guard er testet på samme måte som et OPG-beskyttelsessystem (Operator Protective Guard) og krever derfor ikke gitter. Føreren kan arbeide trygt og sikkert, med tydelig sikt over omgivelsene og med økt komfort.

De fleste Hammerglass-løsninger er kompatible med maskinprodusentens originalgitter.

MERVERDIPAKKER

Vi anbefaler! Kostnadseffektive kit som kombinerer høyeste sikkerhet med effektiv drift.

KITSATSER	ARTIKKELNUMMER	TILGJENGELIGE ARBEIDSMILJØER	KITSATSEN INNEHOLDER
LongLife	VCKIT.16190.091	Alle Hammerglass Guard-brukere	Guard + to ekstra ScreenSaver-ruter
Rock & Stone	VCKIT.16190.092	Steinbryting, gruvedrift, tunneldrift, generell byggevirksomhet	Guard + Bomrute
Wreck & Load	VCKIT.16190.093	Riving, materialhåndtering, gjenvinning	Guard + Bomrute + Takrute
Safe & Sound 360	VCKIT.16190.094	Gruvedrift, høyrisikomiljøer	Guard + alle øvrige ruter

SKANN FOR Å SE HELE VÅRT UTVALG AV SIKKERHETSRUTER